



*de Lumière  
de Sécurité  
d'Isolation*

# NovéA

L'excellence à la portée de tous

Fenêtre PVC 78mm | Décors ALU & BOIS

# Des **Décor** ultra-réalistes

- Décor effet bois
- Décor effet alu

■ p.4

Une  
**PERFORMANCE THERMIQUE**  
sans concession

■ p.5

Plus de  
**LUMIÈRE**  
pour sublimer vos espaces de vie

■ p.6

La  
**BARRIÈRE CENTRALE RIGIDE,**  
un avantage essentiel

- Sécurité
- Acoustique
- Étanchéité

■ p.7

Créée pour répondre aux attentes des  
**POSEURS PROFESSIONNELS**

Une conception  
**RESPONSABLE ET DURABLE**

Une  
**GARANTIE PROLONGÉE**

■ p.8

Les décors  
**EFFET ALU ET BOIS**

■ p.9

Les autres  
**COLORIS ET TYPES DE DESIGNS**

■ p.10

Des  
**FERRURES ROTO NX**  
durables avec des  
performances optimales

■ p.11

Choisissez votre  
**NOVÉA**



Plus de  
**Lumière** naturelle

- Un battement central et des montants affinés
- Jusqu'à + 8% d'apport solaire par rapport à une fenêtre PVC standard

# Une **Isolation** haute performance

- Réduction significative de votre facture d'énergie annuelle
- Uw jusqu'à 0,78 en triple vitrage et jusqu'à 1,1 en double vitrage
- Un ouvrant d'une épaisseur de 78mm et équipé de 6 chambres d'isolation



Chez FenêtréA, notre mission est d'améliorer le confort de vie et de contribuer à la réduction de l'empreinte écologique de l'habitat. Pour y répondre, nous avons repensé la fenêtre PVC avec une nouvelle gamme innovante et polyvalente : NovéA.

Avec une surface vitrée optimisée, NovéA offre plus de lumière, une meilleure isolation et un design soigné. Ses finitions personnalisables allient esthétique, durabilité et performance énergétique pour votre habitat.

Pensée pour s'adapter à votre quotidien, NovéA transforme votre lieu de vie en un espace à la fois confortable, moderne et performant.

## Une **Sécurité** renforcée

La **Barrière Centrale Rigide** protège la quincaillerie de toute intrusion extérieure.

## Une plus grande **Fiabilité**

- Ferrure Roto
- Revêtement SIL NANO 6 pour l'anticorrosion
- Garantie 10 ans

# Une Performance Thermique sans concession

NovéA est équipée d'un **ouvrant de 78mm** et d'un **dormant de 76mm**, offrant une base solide pour une **isolation performante**. Des options de vitrages et d'intercalaires viennent enrichir cette configuration, permettant d'atteindre des niveaux de performance encore plus élevés.

↳ Adaptez les performances techniques de vos fenêtres selon vos besoins (voir page 11).

## Gain important d'isolation thermique

**U<sub>w</sub>** = jusqu'à **1.1**\*  
en double vitrage

**U<sub>w</sub>** = jusqu'à **0.78**\*  
en triple vitrage



Plus le **coefficient U<sub>w</sub>** est bas,  
plus la menuiserie est **isolante**.

\*Selon le type et les dimensions du châssis choisi.

**OUVRANT 78mm**

Droit

6 chambres\*\*



Profil de la fenêtre

**DORMANT 76mm**

6 chambres\*\*

\*\*Les chambres sont des zones d'air étudiées pour renforcer l'isolation de vos fenêtres.



# Plus de Lumière

pour sublimer vos espaces de vie

## Un apport lumineux optimisé

Grâce à sa surface vitrée élargie, la **fenêtre NovéA** révèle plus de lumière naturelle et limite l'utilisation de l'éclairage artificiel. Son design épuré, avec un **battement central et des montants réduits**, accentue la luminosité et valorise chaque espace de vie.



JUSQU'À

**+ 8 %** D'APPORT SOLAIRE\*  
PAR RAPPORT À UNE FENÊTRE STANDARD EN PVC



**Réduction du battement central  
et des montants**

### ▶ APPORT SOLAIRE

**Sw 0.45**

A

L'unité **Sw** représente le facteur solaire.

C'est la capacité à faire entrer la chaleur du soleil à l'intérieur de la maison.

= Plus il est élevé, plus l'apport solaire est important !

### ▶ PÉNÉTRATION DE LA LUMIÈRE NATURELLE

**Tlw 56%**

A


L'unité **Tlw** représente le facteur de transmission lumineuse.

C'est la capacité à faire entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la maison.

\*Selon la configuration choisie.

La

# Barrière centrale rigide, un avantage essentiel



## ■ Une SÉCURITÉ RENFORCÉE contre les tentatives d'effraction

Grâce à la **barrière centrale rigide**, l'accès à la quincaillerie depuis l'extérieur est totalement bloqué. Cette configuration robuste offre une **défense efficace et dissuasive** contre toute tentative d'intrusion.

Adaptez la sécurité de vos fenêtres selon vos besoins (voir page 11).

## ■ Une ISOLATION ACOUSTIQUE améliorée

Avec son **ouvrant renforcé** et ses **trois joints barrières**, la fenêtre NovéA garantit une **isolation phonique optimale**, limitant considérablement les nuisances sonores extérieures. **Plus la valeur dB est élevée, meilleure est la performance acoustique.**

Adaptez la performance acoustique de vos fenêtres selon vos besoins (voir page 11).

## ■ Une ÉTANCHÉITÉ PERFORMANTE, pour des quincailleries protégées

La **barrière centrale rigide** forme une **zone sèche** qui **préserve durablement les quincailleries** (crémones et gâches) de l'humidité extérieure. Avec **78mm d'isolation et trois joints barrières**, la fenêtre NovéA garantit une performance optimale.



### Facile d'entretien

La position oscillo-battante empêche les impuretés d'atteindre la zone sèche, évitant ainsi leur infiltration à l'intérieur de l'habitat.

## BARRIÈRE CENTRALE RIGIDE

## ÉTANCHÉITÉ AIR, EAU, VENT



Capacité à éviter la sensation de froid due au passage d'air.

A\*4

Performance mesurée selon une échelle de 1 à 4.

- 4 étant la performance la plus élevée.



Capacité à rester étanche lors de fortes pluies.

E\*9A

Plus sa valeur est élevée, plus elle est étanche.

- Valeur suivie de « A », pour une exposition à l'eau sur toute la hauteur
- ou « B » pour une fenêtre abritée (avancée de toit, balcon).
- 9 étant la performance la plus élevée.



Capacité de résistance aux différentes pressions de vent.

V\*A3

Sous l'effet du vent, la lettre indique la déformation et le chiffre reflète la résistance à la pression.

- De A = faible, à C = très faible.
- De 1 = faible, à 5 = forte.


# Créée pour répondre aux attentes des Poseurs professionnels

## Des fenêtres renforcées pour une installation plus facile

Dotée d'un ouvrant de 78mm (6 chambres) et d'un dormant de 76mm (6 chambres) renforcés, la fenêtre NovéA offre une rigidité supérieure. Cette solidité simplifie la pose pour les professionnels et garantit une durabilité maximale de votre habitat.

## Fenêtres grands formats disponibles

Offrant des dimensions généreuses, les fenêtres peuvent atteindre jusqu'à 2 050mm de largeur et 2 550mm de hauteur, en configuration deux vantaux.



Ergots repliables

LA SOLIDITÉ AU  
SERVICE DE LA  
PERFORMANCE !

## La dépose totale et la patte Rénofix facilitent la pose

- + Un apport lumineux supplémentaire
- + Un système répondant au référentiel DTU 36.5
- + Une pose rapide avec un minimum de travaux de maçonnerie
- + Une finition nette et soignée
- + Une réduction des coûts



## Une conception Responsable et durable

### Le PVC, un acteur clé de l'économie circulaire

Souvent sous-estimé, le PVC offre pourtant des performances remarquables en matière d'isolation thermique. Dans le secteur de la menuiserie, il se distingue par sa durabilité, sa recyclabilité et sa capacité à répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Le PVC recyclé  
réduit jusqu'à

**17**

fois les émissions de CO2 à la fabrication, alliant performance et respect de l'environnement.



La matière première recyclée, issue des menuiseries en fin de vie, conserve ses attributs essentiels, garantissant un usage fiable dans les profilés de menuiseries (certification QB33).



La fenêtre NovéA  
contient plus de

**37 %**

de matière première recyclée dans sa composition.



Source : FERVAM de l'UFME

## Une Garantie prolongée

- Quincaillerie Roto : 10 ANS
- Vitrage : 10 ANS
- Ouvrant et dormant : 10 ANS
- Décors : 10 ANS

## Les décors effet alu

### *La finesse au cœur de la conception*

Nouvelle génération de décor effet aluminium, NovéA allie esthétique haut de gamme et réalisme parfait imitant fidèlement une fenêtre en aluminium.

- + Élégance harmonieuse, à l'intérieur comme à l'extérieur
- + Apparence fidèle au thermolaquage texturé
- + Toucher naturel et effet sablé authentique
- + Jonctions parfaitement invisibles

Tous les décors effet alu sont disponibles en **monocore**, ou en **bicolore** (blanc intérieur).


## Les décors effet bois

### Quand la **technologie** façonne le design


Spécialement développé pour NovéA, le film Continental® offre des décors de fenêtres d'une étonnante réalité visuelle et tactile.



■ Chêne naturel



■ Chêne noyer  
Disponible au  
dernier trimestre 2026



■ Chêne caramel  
Disponible au  
dernier trimestre 2026

### *La nature au cœur du design*

Ces **décors**, fidèlement influencés par le **bois naturel**, présentent un réalisme saisissant qui les rend presque indiscernables du bois véritable.

- + Ambiance chaleureuse et confortable
- + Élégance délicate et élaborée
- + Texture et toucher authentiques
- + Jonctions parfaitement invisibles


Tous les décors effet bois sont disponibles en **monocore**, ou en **bicolore** (blanc intérieur).




# Une esthétique pensée pour durer

## ■ Des fenêtres plus durables

Les décors avec un effet alu offrent une **forte réflexion des rayons solaires**, limitant la surchauffe des profils de fenêtres et assurant une **durabilité optimale sur le long terme**.



Fenêtre plaxée standard




Fenêtre équipée d'un décor noir 2100 sablé FenêtréA

## ■ Une facilité de réparation en cas d'impact

Une bombe de réparation suffit à **restaurer** une surface légèrement abîmée suite à un choc.

## ■ Une excellente résistance aux rayures


Conforme à la norme DIN EN ISO 5470, les décors NovéA assurent une **forte résistance contre l'abrasion**.



Le décor effet alu noir après 100 cycles d'abrasion : **trace d'usure à peine perceptible**.




Un coloris plaxé standard noir après 100 cycles d'abrasion : **une décoloration apparaît de façon précoce**.



Un coloris plaxé standard noir après 100 cycles d'abrasion : **une décoloration clairement visible avec un changement de brillance**.

## ■ Un nettoyage simple pour une résistance renforcée

La face extérieure, dotée d'un décor effet bois ou effet alu, garantit un **nettoyage simple**. Sa résistance aux intempéries, aux agressions chimiques, à l'air salin et à la fumée permet un nettoyage facile à l'eau chaude avec un détergent doux.



## Combinez

Les décors effet bois et alu

Choisissez votre décor intérieur et extérieur



■ Chêne naturel / Noir 2100 sablé



■ Chêne naturel / Gris anthracite 7016 texturé

## Autres coloris

Teintés masse



■ Blanc 9016 ■ Gris approchant 7035 ■ Beige approchant 1015

Plaxés ton bois\*




■ Chêne doré




■ Acajou


## 3 Designs



■ Galbé + Effet intemporel



■ Cubique + Effet moderne



■ Mouluré + Effet traditionnel

\*Les plaxés ton bois sont disponibles en **monocore**, ou en **bicolore** (blanc intérieur).

Photos du nuancier non contractuelles

Des

# Ferrures Roto NX

durables avec des performances optimales

## Des ferrures en oscillo-battant encore plus **RÉSISTANTES**

Capables de supporter jusqu'à 120 kg, les paliers de compas et d'angle permettent la fabrication de menuiseries grand format en toute sécurité.

## Traitement **ANTICORROSION** haute performance

Technologie SIL-NANO grade 6 : une protection à nanoparticules par microbillage, formulée sans Chrome VI pour une solution plus écologique.

## Un **RENOI D'ANGLE** assurant un encadrement complet de l'ouvrant

Ce dispositif enveloppe l'ouvrant et augmente les points de fermeture, pour une sécurité renforcée et un fonctionnement durable.

## Une garantie **ÉTENDUE**

Une garantie de fonctionnement de 10 ans s'applique aux pièces de ferrures, attestant leur fiabilité et leur longévité.

**Garantie  
10 ans**



*Roto Technologie, leader mondial des ferrures pour fenêtres, a son siège en Allemagne, près de Stuttgart, à Leinfelden-Echterdingen. Fort d'une expérience mondialement reconnue, Roto excelle dans la fabrication et l'intégration innovante de ferrures pour fenêtres.*





# Choisissez votre NovéA

## Personnalisez la configuration parfaite pour vos fenêtres

Pour un confort, une tranquillité et une sécurité sur mesure, sélectionnez facilement vos critères dans nos packs personnalisables : **thermique**, **acoustique** et **sécurité**. Chaque pack est conçu pour s'adapter parfaitement à vos besoins et à votre style de vie :

- Choisissez votre niveau de performance, de 1 à 4, pour une efficacité parfaitement adaptée.
- Découvrez les bénéfices concrets de chaque niveau grâce à des descriptions claires.
- Ajoutez des options exclusives pour encore plus de personnalisation et de confort.

Créez votre solution idéale en combinant les niveaux qui vous conviennent et profitez d'un habitat à la fois performant, sûr et agréable à vivre !

<b>PACK THERMIQUE</b>			<i>Je souhaite m'isoler du froid</i>	Échelle des besoins
NIVEAUX	PERFORMANCE	ÉQUIPEMENTS		
<input type="checkbox"/> ★ Configuration de base	Uw = 1.3*	Double vitrage 4-20A-4 FE (intercalaire noir)		
<input type="checkbox"/> ★ ★	Uw = 1.2*	Double vitrage 4-20A-4 FE (intercalaire Warm-Edge)		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★	Uw = 1.1*	Double vitrage 4-16A-4 FE ONE (intercalaire Sw-U)		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★ ★	Uw = 0.78*	Triple vitrage 4 FE-14A-4-14-4 FE (intercalaire Sw-U)		

\*Selon le type et les dimensions du châssis choisi

<b>PACK ACOUSTIQUE</b>			<i>Je souhaite m'isoler du bruit</i>	Échelle des besoins
NIVEAUX	PERFORMANCE	ÉQUIPEMENTS		
<input type="checkbox"/> ★ Configuration de base	30 dB*	Vitrage 4-20-4		
<input type="checkbox"/> ★ ★	33 dB*	Vitrage 6-18-4		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★	35 dB*	Vitrage 10-14-4		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★ ★	39 dB*	Vitrage 44.2 Silence 16-4		

\*Selon le type et les dimensions du châssis choisi

<b>PACK SÉCURITÉ</b>		<i>Je souhaite protéger mon domicile du risque d'effraction</i>	Échelle des besoins
NIVEAUX	ÉQUIPEMENTS		
<input type="checkbox"/> ★ Configuration de base	Barrière centrale rigide		
<input type="checkbox"/> ★ ★	Équipement 1 étoile + Vitrage feuilleté 44.2-16A-4FE		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★	Équipements 2 étoiles + Anti-dégondage + Kit de sécurité		
<input type="checkbox"/> ★ ★ ★ ★	Équipements 3 étoiles + Renforts dormant et ouvrant		

Sous réserve de combinaisons possibles



# FENÊTRES PORTES VOLETS

 **FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

PA du Chênot - BP 4 - 56380 BEIGNON ☒ Tél : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03 [www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)



**LE TRI  
+ FACILE**



**LIVRET**

